

Gegenschwimmanlage Double-Jet und X-Stream sowie Zubehör

Counter-current systems Double-Jet and X-Stream as well as accessories



DIN-konform



Anschlussatz Double-Jet, Pumpenleistung 2,6 kW, Rotgusspumpe, 230 / 400 V, DS, 50 Hz, Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A, Einstrahldüse und Ansaugsieb aus V4A, Sensorschalter, Förderstrom 1050 l/min bei 1,0 bar

8260020

Fitting kit type Double-Jet, rating 2.6 kW, pump made of gun metal, 230 / 400 V, 3-phase current, 50 Hz, inlet nozzle and suction sieve made of 316L, sensor switch, input 3.4 kW / 5.8 A, flow rate 1.050 l/min at 1.0 bar

Einbausatz Double-Jet aus Rotguss, Einbautiefe 240 mm, für Fliesen- und Folienbecken, Saugseite G2½ I.G., Druckseite G2 I.G.

8250050

Wall pack Double-Jet made of gun metal, mounting depth 240 mm, for tile and liner pools, suction side G2½ internal, pressure side G2 internal

Zubehör

Accessories

Flanschsatz für Einbausatz Double-Jet, für Folienbecken
Flange kit for wall pack Double-Jet, for liner pools

8270050

Anschlussatz X-Stream, Pumpenleistung 2 x 2,6 kW, Rotgusspumpe, 230 / 400 V, DS, 50 Hz, Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A je Pumpe, 2 Einstrahldüsen, 4 Ansaugsiebe Ø 350mm, Sensorschalter, Gesamtförderleistung 2100 l/min bei 1,0 bar

8290020

Fitting kit type X-Stream, rating 2 x 2.6 kW, pump made of gun metal, 230 / 400 V, 3-phase current 50 Hz, 2 inlet nozzles, 4 suction sieves Ø 350 mm, sensor switch, input 3.4 kW / 5.8 A each pump, flow rate 2.100 l/min at 1.0 bar

Einbausatz X-Stream aus Rotguss, Einbautiefe 240 mm, für Fliesen- und Folienbecken, Saugseite G2½ I.G., Druckseite G2 I.G.

8280050

Wall pack X-Stream made of gun metal, mounting depth 240 mm, for tile and liner pools, suction side G2½ internal, pressure side G2 internal

Zubehör

Accessories

Flanschsatz für Einbausatz X-Stream, für Folienbecken
Flange kit for wall pack X-Stream, for liner pools

8280150